## 眼内レンズ 製品仕様表

202536更新

| メーカー | モデル名                          | 製造範囲                    | A定数<br>超音波式 | カートリッジ         | 形状      | 光学詳細           |     |     |      | 備考(販売名、その他) |   |
|------|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|---------|----------------|-----|-----|------|-------------|---|
|      |                               |                         |             |                |         | (光学部径/全長/支持角度) | 着色  | 形状  | 素材   | 特徵          | 神ら(放がむ、このに)   |
| 参天   | LS-313 MF15                   | +10.0~+27.0D (0.5Dステップ) | 118.0       | LCJ<br>WJ-60MI | シングルピース | 6.0mm/11.0mm   | 非着色 | 非球面 | アクリル | 多焦点         | レンティスコンフォート   |
| 参天   | LS-313 MF15<br>T1<br>T2<br>T3 | +10,0~+27.0(0,5ステップ)    | 118.0       | LCJ<br>WJ-60MI | シングルピース | 6.0mm/11.0mm   | 非着色 | 非球面 | アクリル | トーロック       | レンティスコンフォートトーリック<br>IOL面<br>(T1_1.50, T2_2.25, T3_3.00)<br>角膜面<br>(T1_1.05, T2_1.58, T3_2.10) |